

低音音箱

# EARTH PRO系列

F000527  
EARTHPRO 115A

F000528  
EARTHPRO 118A



EARTHPRO 115A

EARTHPRO 118A



EARTHPRO 115A

EARTHPRO 118A



低音音箱

EARTH PRO系列

## 聆听大地声音

EARTH PRO系列低音扬声器允许将WIND PRO型号的范围扩展到28Hz。一整套完整的可选的蒙特宝允许系统在任何情况下安装。声学设计结合了先进的音频信号处理系统，确定了低音炮的新标准，低音扬声器，以6阶带通配置加载，保证在低频快速强大的扩展响应。D类放大器具有先进的24位96kHzDSP确保一致性，线性和可靠性。这归功于创新的专有M-Modelling建模，技术，能够通过复杂的数字算法建模的相位和频率响应，提供前所未有的动态声音细节的精彩再现。8种预置，其中4种是用户可编程的，使系统适合任何用途，能够实现Dante的模拟和数字输入为通用和完整的即插即用连接。通过与Dante端口共享的两个以太网连接器，几个扬声器可以连接到网络以访问多个设备参数。该体系结构基于M-Connect专有软件，该软件通过一个简单的接口允许对所安装的系统进行控制和调优。通过专用应用程序访问的点对点Wi-Fi连接便于对一些基本的扬声器参数(如音量和静音)进行独立控制。专有控制系统允许对产品进行认证。

Montarbo工程师建议应用的场所:



详细参数	EARTH PRO 115A	EARTH PRO 118A
箱体构造	六阶带通	六阶带通
频率响应	35 Hz - 200 Hz	30 Hz - 200 Hz
最大声压级	135 dB SPL	139 dB SPL
分频点	.....	.....
单元组件	15"镀锌铁低音单元 4"音圈	18"镀锌铁低音单元 4"音圈
输出额定功率	1600W	2400W
内置DSP	利用M-Modelling技术, 24 Bit 96 kHz	利用M-Modelling技术, 24 Bit 96 kHz
管理功能	8种预设模式	8种预设模式
连接和控制	1 XLR 输入 / 1 XLR 输出 2 x连接器 (控制 + Dante) 连接以太网TCP/IP - 1 千兆位	1 XLR 输入 / 1 XLR 输出 2 x连接器 (控制 + Dante) 连接以太网TCP/IP - 1 千兆位
可用软件	M-Connect 和 M-Simulation Wi-Fi Connection 通过app M-ID 认证系统	M-Connect 和 M-Simulation Wi-Fi Connection 通过app M-ID 认证系统
箱体构造	15mm芬兰桦木	15mm芬兰桦木
安装方式	1. 4xM10飞行吊点 2. M.20mm支架 3. 两侧可做U型架 4. 专业进口吊架	1. 4xM10飞行吊点 2. M.20mm支架 3. 两侧可做U型架 4. 专业进口吊架
尺寸(WxHxD)	580x750x476 mm	580x750x696mm
重量	40kg	55kg