

无纸化会议话筒主机



PLS-CH1000 无纸化会议话筒主机

规格参数

- 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯）
- 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言
- 系统具有高品质声音频道效果
- 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（G.Only）、限制发言（LIMIT）
- 配置视像中央处理器可实现影跟踪功能
- 可选择同时发言之麦克风支数1-9支（含）
- 面板具有LCD显示器，122×32点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用
- 具有四个主缆端子可连接60组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用
- 具3组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备

频率响应	100Hz—18KHz
总谐波失真	在100Hz—18KHz会议系统声音输出小于0.1%
采用AC220V供电	
可安装于19英寸的标准机柜中	
信噪比	>96dB
总谐波失真	0.1%@1kHz
主电源	AC220V
音频输出	LINE OUT非平衡 REC. OUT非平衡 BAL. OUT 平衡
输出负载	<1KΩ
控制接口	RJ45网口，连接视像主机
最大功耗	100W
连接方式	专用电缆（8芯）