

无纸化会议服务一体机 (WIN)



PLS-X49H/PLS-X55H 无纸化会议服务台一体机
(windows)

规格参数

PLS-X49H 无纸化会议服务台一体机
(windows)

类型	落地卧式触摸互动一体机
液晶	49寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080
对比度	2000: 1
亮度	350 cd/m2
色彩	16. 7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	1097. 8*618. 4mm
CPU	INTEL 四核四线程2. 0GHz, L2缓存2MB, 脉冲频率达2. 42GHz或同级别以上的CPU
内存	4GB DDR3
存储	64G工业固态硬盘, 支持扩展固态硬盘或机械硬盘
▲显卡	高性能INTEL HD核心显卡, 支持4K视频解码
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1、VGA*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3. 5mm立体声音频输出
有线网卡	10/100/1000M自适应千兆网卡
无线网络	可选WiFi支持802. 11b/g/n, 可选支持全网通的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB2. 0、2*USB3. 0接口, 内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸, 不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱, 即插即用型
机身	合金边框, 不低于4mm钢化玻璃防护, 整体低功耗工业设计
▲认证	一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件。

PLS-X55H 无纸化会议服务台一体机
(windows)

类型	落地卧式触摸互动一体机
液晶	55寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080
对比度	2000: 1
亮度	400 cd/m2
色彩	16. 7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	1211. 6*682. 4mm
CPU	INTEL 四核四线程2. 0GHz, L2缓存2MB, 脉冲频率达2. 42GHz或同级别以上的CPU
内存	4GB DDR3
存储	64G工业固态硬盘, 支持扩展固态硬盘或机械硬盘
▲显卡	高性能INTEL HD核心显卡, 支持4K视频解码
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1、VGA*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3. 5mm立体声音频输出
有线网卡	10/100/1000M自适应千兆网卡
无线网络	可选WiFi支持802. 11b/g/n, 可选支持全网通的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB2. 0、2*USB3. 0接口, 内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸, 不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱, 即插即用型
机身	合金边框, 不低于4mm钢化玻璃防护, 整体低功耗工业设计
▲认证	一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件。

软件功能:

- 终端支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放、设置开关机时间、终端素材清除时间等;
- 主界面展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目;
- 支持滚动显示连接状态和下载进度。
- ▲ 终端支持素材同步、节目同步播放、播表同步播放等同步功能。
- ▲ 支持视频、图片、文字、office、PPT/PDF原文件播放, 天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式
- ▲ 支持触摸无限级跳转, 支持多种素材, 支持节目与节目之间的跳转、按钮与某个显示区域之间的跳转
- ▲ 支持自定义互动按钮, 设置互动显示区, 图片查看区、相册区、3D显示区、翻书区等多种互动功能
- ▲ 支持返回主页与返回上一级按钮
- ▲ 网络断开时, 支持U盘离线导入节目自动播放
- 支持横屏、竖屏播放、同步播放
- 支持来电开机, 远程开关、定时开关、组策略管理

无纸化会议服务一体机 (WIN)



PLS-X65H 无纸化会议服务台一体机
(windows)

规格参数

PLS-X65H 无纸化会议服务台一体机
(windows)

类型	落地卧式触摸互动一体机	图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1、VGA*1
液晶	65寸原装A+级液晶面板	声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3.5mm立体声音频输出口
背光类型	LED背光	有线网卡	10/100/1000M自适应千兆网卡
物理分辨率	1920*1080, 最高支持3840*2160	无线网络	可选WiFi支持802.11b/g/n, 可选支持全网的4G通讯方式
对比度	2000:1	数据接口	不少于2*USB2.0、2*USB3.0接口, 内部预留不少于2*RS232
亮度	450 cd/m ²	触摸屏	投射式电容触摸, 不少于10点触摸
色彩	16.7M	触摸分辨率	32767*32767
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89	触摸次数	不少于6千万次
可视区域	1428.5*803.5mm	响应时间	小于5ms
CPU	INTEL 四核四线程2.0GHz, L2缓存2MB, 脉冲频率达2.42GHz或同级别以上的CPU	驱动方式	免驱, 即插即用型
内存	4GB DDR3	机身	合金边框, 不低于4mm钢化玻璃防护, 整体低功耗工业设计
存储	64G工业固态硬盘, 支持扩展固态硬盘或机械硬盘	▲认证	一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
▲显卡	高性能INTEL HD核心显卡, 支持4K视频解码	系统	嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件。

软件功能:

- 终端支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放、设置开关机时间、终端素材清除时间等;
- 主界面展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目;
- 支持滚动显示连接状态和下载进度。
- ▲ 终端支持素材同步、节目同步播放、播表同步播放等同步功能。
- ▲ 支持视频、图片、文字、office、PPT/PDF原文件播放, 天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式
- ▲ 支持触摸无限级跳转, 支持多种素材, 支持节目与节目之间的跳转、按钮与某个显示区域之间的跳转
- ▲ 支持自定义互动按钮, 设置互动显示区、图片查看区、相册区、3D显示区、翻书区等多种互动功能
- ▲ 支持返回主页与返回上一级按钮
- ▲ 网络断开时, 支持U盘离线导入节目自动播放
- 支持横屏、竖屏播放、同步播放
- 支持来电开机, 远程开关、定时开关、组策略管理

PLS-CSIA 无纸化会议服务交互软件

会议服务交互软件作为会议服务人员与会议参会人员之间服务信息的沟通通道。

- 会议室状态显示: 当前时间正在开会中的会议室、未使用的会议室、正在维修的会议室。
- 会议服务提醒: 正在使用的会议室中, 参会人员通过无纸化会议终端, 可以选择茶、水、纸、笔等会务服务, 确认后会议服务人员可以在会议服务交互软件中通过图形、列表两种方式看到服务请求, 点击可查看具体的服务请求内容以及服务请求人员所在会议室的落座位置。
- 会议室准备提醒: 在会议服务人员日常使用的过程中, 会议室如果即将召开会议前15分钟(可自定义时限), 会议服务交互软件自定义提醒服务人员, 提前进行会议准备工作。
- ★ 支持会议室状态实时显示功能, 包括: 空闲、已预约、会议中、已结束等;
- ★ 支持会议服务提醒功能, 无纸化终端发送会议服务请求后可以自动提示;
- ★ 支持按照会议室状态查询会议室;