



	WINA8CX
系统类型	有源两分频同轴铍铁磁两单元多用途音箱
系统组成	HF:1 x 1.3" + LF:1 x 8"
额定功率	200W
频率响应(-3dB)	65Hz-18KHz
灵敏度	96dB
输入阻抗	平衡20kΩ非平衡10kΩ
最大声压级	118dB/124dB (Peak)
额定阻抗	8Ω
指向性(H×V)	90° x 80°
连接方式	2 x XLR
净尺寸(W×D×H)	48*264*370mm
包装尺寸(W×D×H)	312*312*430mm
净重	10.5Kg
总重	11.5Kg

备注:
原材料和加工工艺不用于产品制造, 实际产品可能与此数据略有不同



	WINA312H	WINA312W	WINA312I	WINA312N
系统类型	三分频恒曲线阵列窄角度全频同轴扬声器	三分频恒曲线阵列窄角度全频同轴扬声器	三分频恒曲线阵列窄角度全频同轴扬声器	三分频恒曲线阵列窄角度全频同轴扬声器
系统组成	低频LF:1×1.2", 中频MF:1×2", 高频HF:1×1.2"	低频LF:1×1.2", 中频MF:1×2", 高频HF:1×1.2"	低频LF:1×1.2", 中频MF:1×2", 高频HF:1×1.2"	低频LF:1×1.2", 中频MF:1×2", 高频HF:1×1.2"
频率响应 (-3dB)	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz	55Hz-20KHz
频率响应 (-10dB)	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz	50Hz-20KHz
指向性(H×V)	80° x 15°	80° x 40°	30° x 55°	120° x 40°
额定功率	450W/8Ω	450W/8Ω	450W/8Ω	450W/8Ω
长期最大功率	900W/8Ω	900W/8Ω	900W/8Ω	900W/8Ω
短期最大功率	1800W/8Ω	1800W/8Ω	1800W/8Ω	1800W/8Ω
额定阻抗	8Ω	8Ω	8Ω	8Ω
最大声压级	138dB	138dB	138dB	138dB
净尺寸(W×D×H)	394*571*650mm	394*571*650mm	394*571*650mm	394*571*650mm
包装尺寸(W×D×H)	688*510*785mm	688*510*785mm	688*510*785mm	688*510*785mm
净重	40.0Kg	40.0Kg	43.0Kg	37.0Kg
总重	47.0Kg	47.0Kg	48.0Kg	41.0Kg

备注:
原材料和加工工艺不用于产品制造, 实际产品可能与此数据略有不同