

# 壁挂式信息发布屏 (Android)



IRS-A55W 壁挂式信息发布屏  
(Android)

## 规格参数

- 支持横屏和竖屏的版面, 各个播放区域可自由组合、可分层排列 屏幕区域自由分割, 可组合图片, 音频, 视频, 网页, 时钟, 日期, 字幕, 混合素材的编辑
- 可将不同的节目编排成播表, 支持节目和播表预览
- 支持定时开关机设置, 可设置每天、周、和每天、周多段定时。
- 可实时监控播放机播放画面
- 不同的用户可以设定不同的操作权限, 确保播出安全性
- 采用分布式管理, 支持远程或本地控制, 在权限范围内对显示内容进行编辑, 修改和发布

### IRS-A55W 壁挂式信息发布屏 (Android)

移动控制端	支持安卓手机或平板端对播放终端发送节目列表, 远程监控, 定时开关机功能。
恢复默认设置	清理节目列表把曾经发送到终端上的所有节目表都清除掉, 这个主要是用来避免由于发送错误, 导致想要播放的节目没有播放。
视频格式支持	MPG、AVI、MPEG、RMVB、MOV...
图像格式支持	BMP、JPG、PNG、GIF、SWF...
音频格式支持	DTS/AC3、MPEG1、MPEG2、MP3、WMA...
Office文档支持	PPT、Word、Excel...
网络接口与协议:	
网络接口	有线10/100M(标配)、wifi、3G (WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000)(可选)
网络协议	TCP、IP、PPPOE、ICMP/DHCP/DNS/FTP/HTTP
液晶屏	43寸 TFT屏幕
屏幕比例	16:9 分辨率:1920*1080 显示区域:1210*680
点距	0.21*0.63 对比度:4000:1 亮度:450cd/m2
响应时间	6ms 视角: 水平/垂直:178° 背光: LED背光
安卓主机:	
主板	芯微 RK3288 四核 ARM Cortex-A17 架构的 CPU
内存	2GB
内置储存	NAND FLASH 8G (可扩展64G) 外插 TF 卡, 最大支持 64G
操作系统	Android 5.1/6.0系统
USB	7个 USB(1个 OTG +microUSB, 4个插针式, 两标准插口 USB)
其他	3个串口(一路TTL串口, 两路RS232串口), 1个I2C接口, SATA 硬盘接口, 一组4个GPIO口外挂预留控制, 集成1000M带宽 RJ45网口/WiFi&2.4G蓝牙 于一体, 同时内置miniPCI-3G&4G模块和SIM卡接口, 可适应多种模式网络联接模式和数据访问需求。支持12S音频输出接口, I2C触摸屏接口
材质	侧边型材+五金底壳
表面屏幕保护	钢化玻璃
接口	2*USB 1*SD卡 1*RJ45网络接口 1*电源接口
电压	AC 100~240V 50Hz/60Hz
机器功耗	≤280W
工作温度	0°C ~ +50°C 湿度: 40% ~ 80% (相对, 非减压)
喇叭功率	2*8欧姆/5W 包装尺寸: 1390*865*155mm 重量: 34.5KG