

落地立式电容触摸互动一体机 (windows)



IRS-X43F/IRS-X49F 落地立式电容触摸互动一体机 (Windows)

规格参数

IRS-X43F 落地立式电容触摸互动一体机

类型	落地立式电容触摸互动一体机
液晶	43寸原装A+级液晶面板
背光类型	LED背光
物理分辨率	1920*1080
对比度	2000: 1
亮度	350 cd/m2
色彩	16. 7M
可视角度	R/L/U/D 89/89/89/89
可视区域	943. 2*531. 4mm
CPU	嵌入式 四核Cortex-A17 1. 8GHz处理器
内存	4GB DDR3
存储	64G工业固态硬盘, 支持扩展固态硬盘或机械硬盘
▲显卡	高性能INTEL HD核心显卡, 支持4K视频解码
图像输出	内置LVDS*1, 外置HDMI*1、VGA*1
声音输出	内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3. 5mm立体声音频输出口
有线网卡	10/100/1000M自适应千兆网卡
无线网络	可选WiFi支持802. 11b/g/n, 可选支持全网通的4G通讯方式
数据接口	不少于2*USB2. 0、2*USB3. 0接口, 内部预留不少于2*RS232
触摸屏	投射式电容触摸, 不少于10点触摸
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	不少于6千万次
响应时间	小于5ms
驱动方式	免驱, 即插即用型
机身	合金边框, 不低于4mm钢化玻璃防护, 整体低功耗工业设计
▲认证	一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
系统	嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件

IRS-X49F 落地立式电容触摸互动一体机

落地立式电容触摸互动一体机
49寸原装A+级液晶面板
LED背光
1920*1080
2000: 1
350 cd/m2
16. 7M
R/L/U/D 89/89/89/89
1097. 8*618. 4mm
嵌入式 四核Cortex-A17 1. 8GHz处理器
4GB DDR3
64G工业固态硬盘, 支持扩展固态硬盘或机械硬盘
高性能INTEL HD核心显卡, 支持4K视频解码
内置LVDS*1, 外置HDMI*1、VGA*1
内置2*5W高保真喇叭输出, 外置3. 5mm立体声音频输出口
10/100/1000M自适应千兆网卡
可选WiFi支持802. 11b/g/n, 可选支持全网通的4G通讯方式
不少于2*USB2. 0、2*USB3. 0接口, 内部预留不少于2*RS232
投射式电容触摸, 不少于10点触摸
32767*32767
不少于6千万次
小于5ms
免驱, 即插即用型
合金边框, 不低于4mm钢化玻璃防护, 整体低功耗工业设计
一体机通过3C认证, ISO9001体系认证, 省级高新技术产品认证
嵌入式系统设计, 内置多媒体播放端软件

软件功能:

- 终端支持设置系统服务器、终端名称、开始播放、停止播放、设置开关机时间、终端素材清除时间等;
- 主界面展示服务器状态、服务器ip、终端ip、终端名称和当前节目;
- 支持滚动显示连接状态和下载进度。
- ▲ 终端支持素材同步、节目同步播放、播表同步播放等同步功能。
- ▲ 支持视频、图片、文字、office、PPT/PDF原文件播放, 天气、时间、流媒体、外部数据等多媒体格式
- ▲ 支持触摸无限级跳转, 支持多种素材, 支持节目与节目之间的跳转、按钮与某个显示区域之间的跳转
- ▲ 支持自定义互动按钮, 设置互动显示区, 图片查看区、相册区、3D显示区、翻书区等多种互动功能
- ▲ 支持返回主页与返回上一级按钮
- ▲ 网络断开时, 支持U盘离线导入节目自动播放
- 支持横屏、竖屏播放、同步播放
- 支持来电开机, 远程开关、定时开关、组策略管理